

### **ARQUITECTURA SOSTENIBLE INTEGRAL –ASI-**

Davant el manifest escalfament del planeta, els Estats membres de l'UE s'han compromès a reduir, pel 2020, el consum d'energia primària un 20% en un projecte conegut per l'objectiu "20-20-20". Així es recull en la comunicació de la Comissió, 13 de novembre de 2008, denominada "Eficàcia energètica: assolir l'objectiu del 20%".

Atesa la realitat climàtica de l'UE, un dels apartats que consumeix més energia es el parc edificatori –residencial i comercial-, aquest representa al voltant d'un 40% del consum total d'energia i el 36% de les emissions de CO2 de l'U.E. Per tal de reduir aquest consum cada Estat membre ha adaptat al seu marc legislatiu la Directiva 2002/91/CE respecte el rendiment energètic dels edificis.

Marc legislatiu que a nivell català estarà regulat a partir d'aquest 27/05/2015 pel D. 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici. Normativa d'obligat compliment per l'obtenció de subvencions, ajuts,... en matèria d'habitatge, al que caldrà afegir l'obtenció de l'ITE; la CEE i l'ACC. –informe tècnic de l'edifici, fins i tot per habitatges unifamiliars, sostenibilitat i accessibilitat-.

El que podria suposar un encariment de la construcció, dificultats per obtenir ajustos, subvencions,... en realitat no es res més que aplicar la lògica. La qual s'havia perdut pel cert baix preu de les energies, i que des de 1973 s'ha incrementat exponencialment.

Així amb un senzills **sistemes passius**, tant a la rehabilitació com a l'obra nova, es poden obtenir uns notables estalvis energètics:

**AÏLLAMENTS:** Incrementar-ne el gruix redueix pèrdues de calor a l'hivern, els guanys a l'estiu i la demanda d'energia per a climatitzar els habitatges.

**OBERTURES:** Les àrees més dèbils de l'evolvent són les obertures –portes, finestres, claraboies,...-. Amb el que es fonamental tenir una fusteria i uns vidres que limitin al màxim la transmissió tèrmica.

**ESTANQUEITAT:** Als habitatges convencionals, l'aire de les estàncies prové de les filtracions entre les interseccions de diversos materials constructius, de les finestres i portes o del pas de les instal·lacions.

**VENTILACIÓ:** Bàsica higiènicament, però que alhora comporta una gran pèrdua i/o guany energètic en relació a l'exterior.

**PONTS TERMICS:** Per posar un símil seria un forat a una galleda d'aigua, augmenta el flux de l'aire amb l'exterior. Sent urgent la seva eliminació.

Per tant **5 ITEMS**, sense despeses extres, podem obtenir uns grans estalvis energètics.



